Laminato

SCHEDA TECNICA
Technical Data Sheet

Pellame	Bovino	*Raw material*	*Bovine hide*
Concia	Minerale	*Tannage*	*Mineral*
Rifinizione	Laminato	*Finish*	*Foil*
Tipologia	Fiore corretto	*Leather type*	*Top grain*
Superficie media	2,30 m^2	*Average size*	*25.00 SqFt*
Spessore	1,0-1,2 mm	*Thickness*	*1.0-1.2 mm*

Parametro ***Test***	**METODO DI PROVA** ***Test method***	**VALORI GARANTITI** ***Minimal Value***
Solidità del colore allo strofinio a secco *Dry rubbing fastness*	UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 Scala grigi *50 cycles ≥ 3 Grey scale*
Solidità del colore allo strofinio a umido *Wet rubbing fastness*	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi *20 cycles ≥ 3 Grey scale*
Resistenza alla trazione *Adhesion of finish*	UNI EN ISO 11644	≥ 4 N/10 mm
Determinazione del pH ed indice differenziale *Determination of pH and ΔpH*	UNI EN ISO 4045	pH≥ 3,2 ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone *Tear strength – Single edge tear*	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N

REV.24-00

CUOIUM
cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com